



BM Manutention

NOUVEAU
PRODUIT

Nouveau RHT -40° +250°C



Vos attentes

Sur vos surfaces de plus en plus rugueuses et agressives, un tout nouveau «galet» composé d'un revêtement spécial **souple, silencieux et très roulant.**

Existe en Ø100 roulements à billes de 12 longueur moyeu 40.
Et en Ø 80 roulements à billes de 12 longueur moyeu 40.

Composition

Le moyeu de la roue, composé de fibres spéciales, moulé selon un processus particulier alliant haute pression et températures extrêmes.

Le bandage donne à cette pièce de haute qualité «**souplesse**».

Réalisé dans une qualité spéciale résistante aux hautes températures, fixé au moyeu par une liaison mécanique spéciale de vulcanisation.

Caractéristiques

- a une surface lisse, pour optimiser le roulement surtout sur vos surfaces rugueuses, résiste à l'eau, à l'agression de solvants, huiles, acides et produits chimiques,
- certifiée pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire pour toute application nécessitant une température de cuisson continue en four à + de 250°C
- cette roue assure même une application dans les congélateurs sous une température jusqu'à -40°C

Cette composition garantie une haute résistance contre les chocs thermiques, dus à l'augmentation rapide ou à la réduction rapide de température.

RHT a été étudiée et fabriquée pour résister aux brusques écarts de température jusqu'à 300°C en 60 secondes.

RHT ne marque pas le sol.

Nous pouvons vous proposer ce galet seul avec son entretoise, et également monté sur différentes chapes «INOX, ETANCHE» etc...

