






















INDUSTRIEL

Bandage polyuréthane coulé dureté 95 ± shore A
 Corps alliage d'aluminium moulé sous pression
 Charges élevées, très silencieuse, grande résistance à l'usure, aux déchirures, aux huiles et aux graisses
 Grande capacité de roulement
 Faible résistance au roulement
 Température d'emploi : -30°C / +80°C
 Moyeu à billes (Roulement à rouleaux sur demande)



					CODE	CODE	CODE
80	20	12	20	150	880010SC		
80	40	15	40	250	880030SC		
100	30	15	39	200	880050SC		
125	30	15	39	250	880090SC		
125	50	20	60	350	880110SC		
160	50	20	25	60	880200SC		
180	50	20	25	60	880270SC		
200	50	20	25	60	880320SC		
225	60	20	15	70	880390SC		
250	60	20	25	70	880420SC		



					CODE	CODE	CODE
80	20	12	20	150	 880010CC		
80	40	15	40	250	 880030CC		
100	30	15	39	200	 880050CC		
125	30	15	39	250	 880090CC		
125	50	20	60	350	 880110CC		
160	50	20	25	60	 880200CC		
180	50	20	25	60	 880270CC		
200	50	20	25	60	 880320CC		
225	60	20	15	70	 880390CC		
250	60	20	25	70	 880420CC		