

ROUE CAOUTCHOUC ELASTIQUE BLEU

INDUSTRIEL

Bandage en caoutchouc élastique bleu non tachant
 dureté 70 (+/-5) Shore A
 Corps en polyamide premier choix noir
 très silencieuse, faible résistance au roulement, haute résistance à
 l'abrasion amortissant des chocs
 Température d'emploi : -20°C / + 70°C
 Moyeu avec roulements à billes de précision, protégés ;
 roulement à rouleaux standard ou inox ; alésage lisse



						CODE	CODE	CODE
65	35	12	40	80	≡	NGB65B		
80	35	12	40	100	≡	NGB80B		
100	35	12	45	120	≡	NGB100B		
125	38	15	45	150	≡	NGB125B		
150	40	20	50	240	≡	NGB150B		
160	40	20	56	250	≡	NGB160B		
200	50	20	56	300	≡	NGB200B		
250	50	20	60	480	≡	NGB250B		



						CODE	CODE (Inox)	CODE
100	35	12	45	120	≡	NGB100R	≡	NGB100RX
125	38	15	45	150	≡	NGB125R	≡	NGB125RX
160	40	20	56	250	≡	NGB160R	≡	NGB160RX
200	50	20	56	400	≡	NGB200R	≡	NGB200RX
250	50	20 25	60	480	≡	NGB250R	≡	NGB250RX



						CODE (sans roulements)	CODE (avec roulements)	CODE
160	40	20	56	250	≡	NGB160SC	≡	NGB160CC
200	50	20	56	300	≡	NGB200SC	≡	NGB200CC
250	50	20 25	60	480	≡	NGB250SC	≡	NGB250CC