

ROUE CORPS THERMOPLASTIQUE ANNEAU CAOUTCHOUC

Anneau «standard» en caoutchouc dureté 85 (+/-5) shore A
 Corps en matière thermoplastique noir à haute résistance
 Température d'emploi : -20°C à + 60°C
 Moyeu roulement à rouleaux



INDUSTRIEL



CAOUTCHOUC NOIR

						CODE	CODE
80	25	12	40	50	≡	8131040	≡ 8130540
100	30	12	40	75	≡	8131080	≡ 8130580
125	37.5	12	40	90	≡	8131120	≡ 8130620
125	37.5	15	50	100	≡	8131140	≡ 8130640
150	40	15	50	125	≡	8131220	≡ 8130720
160	40	15	50	135	≡	8131260	≡ 8130760
160	45	20	60	135	≡	8131280	≡ 8130780
180	45	20	60	170	≡	8131320	≡ 8130820
200	50	20	60	205	≡	8131360	≡ 8130860
250	60	20	74	285	≡	8131430	≡ 8130930
250	60	25	74	285	≡	8131440	≡ 8130940



CAOUTCHOUC GRIS

						CODE	CODE
80	25	12	40	50	≡	8131040G	≡ 8130540G
100	30	12	40	75	≡	8131080G	≡ 8130580G
125	37.5	12	40	90	≡	8131120G	≡ 8130620G
125	37.5	15	50	100	≡	8131140G	≡ 8130640G
150	40	15	50	125	≡	8131220G	≡ 8130720G
160	40	15	50	135	≡	8131260G	≡ 8130760G
160	45	20	60	135	≡	8131280G	≡ 8130780G
180	45	20	60	170	≡	8131320G	≡ 8130820G
200	50	20	60	205	≡	8131360G	≡ 8130860G
250	60	20	74	285	≡	8131430G	≡ 8130930G
250	60	25	74	285	≡	8131440G	≡ 8130940G

Ces modèles sont également disponibles en moyeu bague nylon